



PFAFF 3801

Integrierter Nähplatz zum Ärmel vorkräuseln und Armloch lisieren

Integrated workplace for pre-gathering and bridle-taping armholes

Puesto de costura integrado para el prefruncido de la manga y fijación de la sisa

電腦程式式归拢和加固定条工作站

Merkmale

- Durch Vorkräuseln wird das spätere Ärmel-einnähen wesentlich vereinfacht und die Grundlage für optimale Qualität geschaffen
- Neues Touch-Bedienfeld P1 mit integriertem SD-Card Leser. Das P1 gewährleistet eine intuitive Bedienführung
- Alle Größen werden bei Nahtprogrammierung automatisch berechnet und abgespeichert
- Speicher für 47 Nähprogramme mit je 15 Bereichen
- Einrichtung zum automatischen Zuführen und Trennen des Liserbandes

Technische Daten

- Max. Drehzahl: 3.200/min.
- Max. Stichlänge: 2,0 mm
- Leistung in 8h: 500 Paar geschlossene Ärmel oder 550 Paar offene Ärmel vorkräuseln

Features

- Pre-gathering makes it much easier to insert the sleeve later, and creates the basis for optimum quality
- New touch-control-panel P1 with integrated SD card reader. The P1 guarantees an intuitive operation
- All sizes are automatically calculated and stored during seam programming
- Memory for 47 sewing programs each with 15 sectors
- Appliance for the automatic feeding and cutting of the bridle-tape

Specifications

- Max. speed: 3,200 s.p.m.
- Max. Stitch length: 2.0 mm
- Output in 8h: Pre-gathering of 500 pairs closed sleeves or 550 pairs open sleeves

Características

- Con la operación de prefruncido, la colocación posterior de la manga se facilita considerablemente, creándose así la base para una calidad óptima
- Nueva pantalla táctil P1 con lector de tarjeta SD La pantalla P1 facilita un manejo intuitivo
- Todas las tallas son calculadas y memorizadas automáticamente durante la programación de la costura
- Memoria para 47 programas de costura con 15 sectores cada uno
- Dispositivo para la alimentación y el corte automático de la cinta de trencilla

Datos técnicos

- Velocidad máx.: 3,200 p.p.m.
- Largo máx. de puntada: 2.0 mm
- Rendimiento en 8 horas: Prefruncido de 500 pares de mangas cerradas o 550 pares de mangas abiertas

特点:

- 进行预归拢，可以使后续的上袖工作变得更简单，也为创造完美品质奠定了基础
- 新触摸屏控制板P1带SD记忆卡，讓P1可更直观和方便的操作
- 在缝迹编程过程中，所有大小号，都会自动计算和储存起来
- 可存储49种缝迹程式，每个程式都有15个分段
- 配自动送带和带条割切器

技术参数:

最高缝速: 3200針/分

最大针碼: 2毫米

產量/8小時

预归拢已縫合的袖子，8小时加工500对

预归拢未縫合的袖子，8小时加工550对